

ATRANOL SPs

روغن پلیمری سولفاتنه

رنگ : قهوه ای

pH: ۶/۵ - ۷

درصد ماده فعال: ۷۳

بارالکتریکی : آنیونیک

ثبات نوری : خوب

مقاومت در برابر تغییرات pH : خوب

بسته بندی :

۱- بشکه پلاستیکی ۱۰۰ کیلویی

۲- بشکه پلاستیکی ۵۰ کیلویی

ATRANOL SPs روغنی است پلیمری با خواص ویژه که به صورت مشخص باعث نرمیت ، پری و سمباده خوری مناسب در چرم می شود و در ساخت انواع چرمهای سبک و سنگین قابل استفاده است . این محصول در ساخت انواع چرمهایی ساخته شده با دباغی کرومی بعنوان مثال رویه کفشی ، ناپا ، سافتی و نبوک و اشیپالت استفاده می شود.

این روغن در ساخت چرمهای با رویه اصلاح شده (**corrected grain**) و چاپی (**printing articles**) هم قابل مصرف است. در چرمهای دباغی شده گیاهی هم روغن **ATRANOL SPs** را می توان در فرمولاسیون روغن کاری به عنوان یکی از روغن های اصلی استفاده نمود.

ATRANOL SPs در ترکیب با دیگر روغن ها و استرها ، امولسیون پایداری ایجاد می کند و به همین دلیل با بسیاری از محصولات مشابه بصورت همزمان قابل استفاده است.

مقدار مصرف **ATRANOL SPs** در فرمولاسیون انواع چرمها از ۲ الی ۸ درصد در ترکیب امولسیون روغن های مصرفی متغییر است.

اطلاعات فنی ارائه شده در این کاتالوگ براساس مطالعات و آزمایشها و کاربرد آن در شرایط محیطی و کارگاهی ما بوده است ، طبیعتا برای شرایط متفاوت نیاز به انجام آزمون های فنی کامل قبل از کاربرد آن در شرایط کاربردی و محیطی و کارگاهی شما می باشد